

BOLIX SIG

Грунтовочный препарат под силиконовые краски



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:

- укрепляет основание
- сводит до минимум пылеватость и делает однородной поглотительную способность основания
- предохраняет загрунтованную поверхность от вредного воздействия влаги
- предотвращает перенос загрязнения из грунтовочных слоёв и сводит до минимум возможность появления пятен
- является элементом утеплительных систем BOLIX на пенополистирольных плитах EPS и на плитах из минеральной ваты.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

BOLIX SIG предназначен для грунтовки наружных стен здания перед нанесением силиконовых красок BOLIX SIL, BOLIX SIL Complex i BOLIX SIL-P.

Основания, на которых можно применять грунтовку:

- тонкослойные штукатурки (в том числе утепления на минеральной вате и пенополистироле),
- цементные, цементно-известковые штукатурки
- цементно-волокнистые плиты и т.п.
- нештукатуренные стены из бетона, кирпича, керамических или силикатных пустотелых блоков,
- прочные малярные покрытия с хорошей адгезией к в/у основаниям.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Штукатурка в утеплительных системах ETICS должна быть выполнена соответственно актуальной Инструкции по утеплению BOLIX № IB/01/2001.

Поверхность неутеплённых стен должна быть: несущей, ровной, сухой, очищенной от таких антиадгезионных покрытий как: пыль, жиры, битумы, водоросли и других веществ, снижающих адгезию. Небольшие неровности основания выровнять клеевым раствором для затопления сетки, например, BOLIX U или цементной шпаклёвкой BOLIX SPN (бетонные основания). Большие неровности и убытки выровнять раствором BOLIX W.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Упаковка содержит готовый к применению продукт. Непосредственно перед использованием всё содержимое упаковки следует тщательно перемешать.

В случае применения на сильно впитывающем основании рекомендуется разбавить препарат водой в количестве около 20-30% его объёма.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить равномерно и однократно при помощи кисти, малярного валика или методом разбрызгивания. Краску нанести после высыхания грунтовки.

ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

- Не применять на поверхностях, подвергаемых длительному воздействию воды, залежалого снега и на основаниях, не защищённых от капиллярного всасывания.
- Перед началом работ все элементы, находящиеся в близости, не предназначенные для грунтования, заслонить и защитить соответствующим образом.
- Свежо выполненные цементные и цементно-известковые штукатурки необходимо кондиционировать минимум 28 дней.
- Штукатурку грунтовать после её высыхания.
- Обозначить поверхность, предназначенную для грунтовки, учитывая при этом атмосферные условия, вид основания и исполнительные возможности.
- Во время нанесения и высыхания грунтовки поверхности защищать от действия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и ветра. Применять защитные сетки на строительных лесах.
- Нанесение грунтовки путём разбрызгивания можно применять только при безветренной погоде
- Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие соответствующей циркуляции воздуха продлевают время высыхания грунтовки.
- После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной воде, так как после высыхания грунтовки очистка была бы затруднительной.
- Распечатанные упаковки грунтовки тщательно закрыть, а её содержимое использовать как можно быстрее.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Защищать глаза и кожу. В случае непосредственного контакта с глазами обильно промыть водой и обратиться к врачу.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:


- Кисть, малярный валик или распыляющий пистолет с компрессорным агрегатом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Нижеприведённые технические данные относятся к температуре +23(±2)°C и относительной влажности воздуха 50 (±5)%. При других условиях представленные данные могут измениться.

Температура окружающей среды и основания во время нанесения и высыхания:

от +5°C до +25°C



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX SIG

Грунтовочный препарат под силиконовые краски

Относительная влажность воздуха во время нанесения и высыхания:

до 80%

Плотность:ок. 1,00г/см³ (±10%)**Цвет:**

Молочный, после высыхания бесцветный

Время высыхания:

мин. 4ч

Содержание LZO:

Лимит содержания LZO (кат.: A/g/FW) – 30г/л (2010г.)

Продукт содержит макс. 0,5 г/л LZO (VOC).

Упаковки:

5кг, 20кг

Количество упаковок на поддоне и их вес:

5кг: 108 / ок. 540 кг

20кг: 24 / ок. 480 кг

Срок годности к применению:

12 месяцев – срок годности указан на упаковке

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:Ок 0,10 ÷ 0,20 кг/м²

Расход продукта зависит от структуры основания, его поглотительной способности и способа нанесения грунтовки. Поэтому с целью точного определения расхода продукта надо провести соответствующие пробы на данном основании.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповреждённых, фабрично закрытых упаковках при темп.от +5°C до +25°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза. Продукт хранить в местах, недоступных для детей.

СОСТАВ::

Рпзбавляемые в воде силиконовые дисперсии и модифицирующие средства.

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного мастерства и правил по технике и охране труда (ВНР). В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение.

**Masz pytania?**

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl