

BOLIX ULTRAGRUNT



Универсальный грунтовочный препарат

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:

- укрепляет основание,
- улучшает адгезию к основанию перед нанесением очередных слоёв,
- снижает пылеватость и делает однородной поглотительную способность основания,
- предотвращает перенос загрязнения из грунтовочных слоёв и сводит до минимум возможность появления пятен,
- нерастворимый,
- быстро высыхающий.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

BOLIX ULTRAGRUNT служит для грунтования пылящих/или впитывающих поверхностей стен, полов и потолков внутри помещений перед:

- оклеиванием обоями,
- окрашиванием красками для интерьеров BOLIX
- нанесением выравнивающих слоёв (напр. BOLIX Presto Acryl).

Основания, на которых можно применять грунтовку:

- бетон,
- газобетон,
- цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки,
- гипсо-картонные плиты,
- прочные малярные покрытия на стенах и потолках с доброй адгезией к в/у основаниям.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть несущим, сухим, очищенным от таких антиадгезионных покрытий, как: пыль, жир, битумы, водоросли другие вещества, уменьшающие адгезию. Покрытия известковых и клеевых красок удалить. Гипсовые основания и прочные малярные покрытия следует шлифовать крупнозернистой наждачной бумагой, а затем подмести щёткой и тщательно обеспылить.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Упаковка содержит продукт, готовый к применению. Непосредственно перед использованием всё содержимое упаковки тщательно размешать.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Продукт равномерно нанести при помощи кисти, валика или методом распыления. Сильно впитывающие основания грунтовать 2-3 раза, причём каждый очередной слой наносить только после высыхания предыдущего.

ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

- Не применять на поверхностях, подвергаемых длительному воздействию воды и на основаниях, не защищённых от капиллярного всасывания.
- Перед началом работ все элементы, находящиеся в близости, не предназначенные для грунтования, заслонить и защитить соответствующим образом.
- Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие соответствующей циркуляции воздуха продлевают время высыхания грунтовки.
- Во время грунтования и после его окончания необходимо проветрить помещение, одновременно защищая от сквозняков, ускоряющих слишком быстрое высыхание грунтовки.
- Следует соответствующим образом подобрать количество грунтовки и количество нанесений на данное основание. Слишком большое количество нанесённого препарата может способствовать стеклованию загрунтованной поверхности..
- После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной воде, следует помнить, что после высыхания грунта очистка была бы затруднительной.
- Распечатанную упаковку грунтовки плотно закрыть, а её содержимое использовать как можно быстрее.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Защищать глаза и кожу. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Кисть, малярный валик или распыляющий пистолет с компрессорным агрегатом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Нижеприведённые технические данные относятся к температуре +23(±2)°C и относительной влажности воздуха 50 (±5)%. При других условиях представленные данные могут измениться.

Температура окружающей среды и основания во время нанесения и высыхания:
от +5°C до +25°C

Относительная влажность воздуха во время нанесения и высыхания:
до 80%

Плотность:
ок. 1,00 г/см³

Цвет:
бесцветный

Время высыхания:
мин. 2ч

Содержание LZO:
Лимит содержания LZO (кат.: A/г/FW) – 30г/л (2010г.)
Продукт содержит макс. 30 г/л LZO (VOC).

Упаковки:
5кг, 10кг

Количество упаковок на поддоне и их вес:
5кг: 108 / ок. 540 кг
10кг: 44 / ок. 440 кг

Срок годности к применению:
12 месяцев – срок годности указан на упаковке

BOLIX ULTRAGRUNT

Универсальный грунтовочный препарат

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД:

ОК. 0,10 ÷ 0,50 кг/м²

Расход продукта зависит от структуры основания, его поглотительной способности и способа нанесения грунтовки. Поэтому с целью определения точного расхода следует провести соответствующие пробные испытания на данном основании.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповреждённых, фабрично закрытых упаковках при температуре от +5°C до +25°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза. Продукт хранить в месте, недоступном для детей.

СОСТАВ:

Водные акриловые дисперсии и модифицирующие средства.

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного мастерства и Правил по технике и безопасности труда. В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение.