



BOLIX SCS

сцепляющий препарат на базе цемента

■ ПРИМЕНЕНИЕ:

Препарат используется для выполнения сцепляющего слоя между старым бетонным основанием и новым ремонтным раствором в системе ремонта балконов BOLIX RENO-BALKON

■ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:

■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА:

В ведро с отмеряным количеством воды (400 мл на 1 кг сухого препарата) следует медленно засыпать соответствующее количество порошка, мешая низкооборотной дрелью пока не получится однородная консистенция. После этого следует подождать 5 минут, еще раз перемешать и препарат готов к использованию.

■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА:

Основание должно быть чистым, свободным от загрязнений (как, например, грязь, пыль, жир и битум) и иметь нужное сцепление и прочность. Основание не может быть перемороженным. Бетонное основание следует увлажнить водой в день накладывания сцепляющего препарата и день перед накладыванием – не допуская к возникновению луж. Препарат наносится через выстукивание щеткой или кистью, после чего следует неотложно нанести ремонтный раствор, с помощью кельмы или шпателя (мокрое на мокрое). В случае когда сцепляющий препарат засохнет его следует нанести еще раз.

■ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ:

Следует предохранять глаза и кожу. В случае попадания препарата в глаза необходимо обильно их промыть и обратиться к врачу. Во время перерыва и после работы следует тщательно помыть руки.

■ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Строительное ведро
- Низкооборотная дрель с насадкой для смешивания (400-500 оборотов/минуту) или миксер
- Кисть или щетка

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Вид и цвет: серый порошок
- Объемная плотность: ок. 1,2 гр/см³
- Плотность готового раствора: ок. 1,8 гр/см³
- Время переработки: ок. 60 мин. в 20°C (верхний слой легко густеет)
- Температура переработки: от 5°C до 25°C (касается воздуха, материала и основания)

■ РАСХОД:

Расход препарата 1,5 - 2,5 кг/м²

■ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТА:

Препарат хранить в непроницаемой и неповрежденной упаковке. Хранить перед морозом и перегреванием. Срок годности выносит 9 месяцев от даты продукции указанной на упаковке. Продукт хранить в месте недоступном для детей.

■ СОСТАВ:

Однокомпонентный препарат из цемента модифицированного полимером.

BOLIX S.A. гарантирует надлежащее качество изделия, однако не имеет влияния на форму его применения и способ использования. BOLIX не несет ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся вышеуказанная информация подана с добрыми намерениями и в соответствии с самыми новыми достижениями в области знаний и техники применения. Представленная выше информация не может заменить профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя и не освобождает их от соблюдения инструкций строительных технологий и техники безопасности. В случае сомнений следует провести соответствующие пробы или связаться с Отделом технического обслуживания клиента BOLIX. С момента издания вышеуказанной Технической Карты все предыдущие теряют свою годность.

Bolix S.A. ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec
tel.: /+ 48 33/ 475 06 00, fax: /+ 48 33/ 475 06 12

www.bolix.pl

data aktualizacji: 2008-11-03