

BOLIX BETOGRUNT

грунтовочный препарат для критичных оснований



- ластики
- стеновые панели
- гипсовые штукатурки
- гипсокартонные плиты
- ангидритные полы и стяжки

Не применять в качестве грунтовки для штукатурки перед нанесением штукатурных растворов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть несущим, сухим, очищенным от таких антиадгезионных покрытий, как: пыль, жир, битумы, водоросли и других веществ, снижающих адгезию. Покрытия известковых и клеевых красок удалить. Гипсовые, ангидритные основания, существующие керамические / каменные облицовки, древоподобные плиты и прочные малярные покрытия отшлифовать крупнозернистой наждачной бумагой, а затем обмести щёткой и тщательно обеспылить.

Пылящие основание следует заранее загрунтовать препаратом BOLIX N.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Упаковка содержит продукт, готовый к применению. Непосредственно перед использованием всё содержимое упаковки тщательно перемешать.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести равномерно при помощи кисти или малярного валика. В случае необходимости следующее покрытие нанести после того, как высохнет предыдущий слой.

ПРИМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

- Не применять на поверхностях, подвергаемых длительному воздействию воды, залежалого снега и на основаниях, не защищённых от капиллярного всасывания.
- Перед приступлением к работам все элементы, находящиеся вблизи работ, но не предназначенные для грунтования, заслонить и защитить соответствующим образом.
- Во время нанесения и высыхания грунта поверхности защищать от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и ветра. Применять защитные сетки на строительных лесах.
- Низкая температура, повышенная влажность воздуха, отсутствие соответствующей циркуляции воздуха продлевают время высыхания грунтовки.
- Во время грунтования и после его окончания помещения необходимо проветривать, одновременно не допуская до сквозняков, которые способствуют слишком быстрому высыханию грунтовки.
- После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной воде, так как очистка после высыхания была бы затруднительной.
- Распечатанную упаковку грунтовки плотно закрыть, а её содержание использовать как можно в более короткие сроки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Защищать глаза и кожу. В случае попадания в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:

- очень хорошо укрепляет поверхность основания для грунтовки,
- создаёт сцепляющий мостик – в связи с содержанием кварцевого наполнителя рекомендуется для гладких, не впитывающих оснований,
- улучшает адгезию клеевых растворов к минеральным основаниям,
- выравнивает ход процесса схватывания и высыхания нанесённых клеевых растворов,
- облегчает работу во время приклеивания термоизоляционных плит, керамических и каменных облицовок,
- выравнивает впитывающую способность основания,
- защищает загрунтованную поверхность от вредного действия влаги,
- не содержит растворителей,
- быстро высыхает.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

BOLIX BETOGRUNT предназначен для грунтования поглощающих и не поглощающих поверхностей стен, полов и потолков внутри и снаружи зданий перед:


- укладкой полов и грунтов для полов,
- монтажом керамических и каменных облицовок,
- выливанием самонивелирующегося цементного раствора, напр. BOLIX SN20,
- нанесением выравнивающих слоёв (напр. BOLIX W),
- монтажом термоизоляционных плит при утеплении зданий,
- нанесением гидроизоляции BOLIX HYDRO.

Основания, на которых можно применять грунтовку:

- бетон,
- газобетон,
- цементные и цементно-известковые штукатурки,
- цементные полы и стяжки,
- волокнисто-цементные плиты,
- не оштукатуренные каменные стены,
- прочные малярные покрытия на стенах и потолках с хорошей адгезией к в/у основаниям.

и на критичных основаниях внутри зданий:

- перед клеем «плитка на плитку»
- древоподобные плиты (напр. плиты OSB, стружечные плиты)



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX BETOGRUNT

грунтовочный препарат для критичных оснований

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Кисть или малярный валик.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Нижеуказанные технические данные относятся к температуре +23 (±2)°C

и относительной влажности воздуха 50 (±5)%. При других условиях эти данные могут измениться.

Температура окружающей среды и основания во время нанесения и высыхания:

от +5°C до +25°C

Относительная влажность воздуха во время нанесения и высыхания:

до 80%

Плотность:

ок. 1,40 г/см³

Цвет:

Розово-красный

Время высыхания:

мин. 2ч

Содержание LZO:

Лимит содержания LZO (кат.: А/г/FW) – 30г/л (2010г.)

Продукт содержит макс. 0,5 г/л LZO (VOC).

Упаковки:

7кг, 14кг

Количество упаковок на поддоне и вес нетто продукта:

7кг: 44 / ок. 308 кг

14кг: 44 / ок. 616 кг

Срок годности к применению:

12 месяцев – дата указана на упаковке

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД:

ок. 0,25 ÷ 0,40 кг/м²

Расход изделия зависит от структуры основания, его впитываемости и способа нанесения грунтовки. Поэтому с целью точного определения расхода продукта рекомендуется провести испытания на данном основании.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповреждённых, фабрично закрытых упаковках при темп. от +5°C до +25°C. Защищать от сильных солнечных лучей и мороза. Продукт хранить в месте, недоступном для детей.

СОСТАВ:

Акриловые водные дисперсии, кварцевые наполнители и модифицирующие средства.

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного мастерства и правил по технике и охране труда (BHP). В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl